

## 64634 HLX

Lámparas halógenas, con reflector MR16



### Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Product information

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Referencia para pedido | 64634 HLX |
|------------------------|-----------|

#### Datos eléctricos

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tensión nominal  | 15,0 V   |
| Potencia nominal | 150,00 W |


#### Datos Fotométricos

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Temperatura máxima de color | 3200 K |
|-----------------------------|--------|

#### Datos técnicos de iluminación

|                |         |
|----------------|---------|
| Longitud focal | 32,0 mm |
|----------------|---------|

#### Dimensiones y peso



|          |         |
|----------|---------|
| Diámetro | 51,0 mm |
| Largo    | 42,0 mm |

#### Duración de vida

|          |      |
|----------|------|
| Duración | 50 h |
|----------|------|

#### Datos adicionales del producto

|  |          |
|--|----------|
| Con recubrimiento                        | Dicroica |
| Casquillo (denominación estándar)        | GZ6.35   |
| Diámetro mín. del envoltente de la lámp. | 51.0 mm  |

#### Capacidades

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | Sí |
|-----------|----|

## Hoja de datos de producto

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Enfriamiento        | Refrigeración forzada |
| Posición de quemado | p90/p15               |
| Aplicación          | Otros                 |

### Certificados & Normas

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EEL – Etiqueta energética | B |
|---------------------------|---|

### Categorías específicas del país

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Código ANSI            | EFR       |
| LIF                    | A1/232    |
| Referencia para pedido | 64634 HLX |

### Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | Número STK | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300006819       | OSRH64634HLX | -       | 4739416    | -      |
| 4050300006819       | OSRH64634HLX | -       | 4739416    | -      |

## Hoja de datos de producto



### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300006819       | 64634 HLX                | Estuche de cartón<br>1             | 58 mm x 46 mm x<br>46 mm           | 0.12 dm <sup>3</sup> | 35.60 g    |
| 4050300946429       | 64634 HLX                | Embalaje de envío<br>20            | 196 mm x 122 mm x<br>153 mm        | 3.66 dm <sup>3</sup> | 788.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Referencias / links

Para información técnica adicional, consulte el siguiente folleto de OSRAM:

“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”

Lista de referencias cruzadas “Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications”

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.