

PHILIPS

MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme, que no se puede distinguir de los fluorescentes tradicionales. Estos tubos LED T8 son la elección correcta para un rendimiento absoluto y están diseñados para resistir las condiciones del día a día. Ahorros incomparables gracias al bajo consumo de energía y una vida útil excepcionalmente larga aseguran que este tubo domine las aplicaciones más exigentes.

Advertencias y seguridad

• OBSERVACIÓN: La eficiencia energética general y la distribución lumínica de las instalaciones que usan estas lámparas estarán determinadas por el diseño de la instalación.

Datos del producto

Información general					
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]				
Vida útil nominal	50.000 hora(s)				
Ciclo del interruptor	200.000				
Lighting Technology	LED				
Datos técnicos de la luz					
Código de color	840 [CCT of 4000K]				
Ángulo de haz (nominal)	160 °				
Flujo luminoso	1.600 lm				
Designación de color	Blanco frío (CW)				
Temperatura de color correlacionada	4000 K				
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	152,00 lm/W				
Consistencia de color	<6				

Índice de producción de color (IRC)	83	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	
Operativos y eléctricos		
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	
Consumo de energía	10,5 W	
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s	
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de 0.5 s		
luz		
Factor de potencia (fracción)	0.9	
Voltaje (nominal)	220-240 V	


Datasheet, 2023, Abril 14 Datos sujetos a cambios

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Temperatura				
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C			
T° estuche máxima (nominal)	35 ℃			
Controles y regulación				
Regulable	No			
Mecánicos y de carcasa				
Acabado de la luz	Blanco			
Material del foco	Plástico			
Forma del foco	Tubo, terminal doble			
Aprobación y aplicación				
Marcas de aprobación	Cumplimiento con RoHS			
Consumo de energía kWh/1000 h	11 kWh			


Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí		
Datos de producto			
Full EOC	871869668768000		
Nombre del producto del pedido	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840		
	T8 I		
Código del pedido	929001297608		
Numerador SAP: cantidad por paquete	1		
Numerador: paquetes por caja externa	10		
Número de material (12NC)	929001297608		
Nombre del producto completo	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840		
	T8 I		
EAN/UPC - Caja	8718696687697		

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	А3
MAS LEDtube STD 1200mm	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
10.5W840 T8 I					

Datos fotométricos



General uniform lighting - MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I

MASTER LEDtube EM/Mains T8



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.