



# Dicroica LED GU10 Essential

## LEDspotGU10EcoHome 50W 827 36D HV 1CT/20

Las Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	GU10 [ GU10]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	10000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	3.8-50W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	827 [ CCT de 2.700 K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso (nominal)	340 lm
Intensidad lumínica (nominal)	600 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	89,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,8 W
Lamp Current (Nom)	30 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.4
Voltaje (nominal)	220 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Forma del foco	PAR16 [ PAR 2 pulg.]

# Dicroica LED GU10 Essential

## Aprobación y aplicación


Consumo de energía kWh/1000 h - kWh

## Datos de producto

Código del producto completo	871869967557800
Nombre del producto del pedido	LEDspotGU10EcoHome 50W 827 36D HV 1CT/20
EAN/UPC: producto	8718699675578

Código del pedido	929002057371
Local order code	929002057371
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	20
Material Nr. (12NC)	929002057371
Net Weight (Piece)	0,020 kg


## Plano de dimensiones




GU10 4.5W-50W 350lm 36D 2700K GU10 ND

Product	D	C
LEDspotGU10EcoHome 50W 827 36D HV 1CT/20	50 mm	54 mm


## Datos fotométricos



LEDspot GU10 PAR16 2700K





LEDspot GU10 PAR16 2700K



LEDspot GU10 PAR16 2700K

# Dicroica LED GU10 Essential

## Lifetime



LEDspot GU10 PAR16

LEDspot GU10 PAR16

