



LUMINARIA PÚBLICA SWIFT

LUMINARIA ASL11

CERTIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA
CERTIFICACIÓN DS43



Driver

PHILIPS



Aplicaciones

Las luminarias SWIFT pueden ser instaladas en postes rectos sin ganchos y también con ganchos con una inclinación de hasta 15GR; permitiendo la inclinación a 0° exigido por SMA.

Las luminarias SWIFT están provistas de drivers regulables marca **PHILIPS** que permiten el funcionamiento mediante telegestión, con base NEMA 5.

Además, presenta la opción con base NEMA 3 para fotoceldas estándar.

Las luminarias públicas SWIFT tienen un alto nivel de resistencia, con grado de protección IP66 y grado contra impacto de IK10.

Las luminarias se desenergiza al abrirla. Las luminarias tienen un protector de sobre voltaje de 10KVA.

Características técnicas

POTENCIA: 180W

COLOR DE LUZ: 2200K—2700K—4000K

EFICACIA LUMÍNICA: 125 LUM/W – 136LUM/W – 150LUM/W

LED DE ALTO BRILLO: PHILIPS

ÓPTICA: II

GRADO DE PROTECCIÓN: IP66

VIDA ÚTIL: 100.000 HRS.

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70%

PROTECCIÓN DE IMPACTO: IK10

REGULACIÓN: 130W a 200W

| Código | Descripción |
|--------|--|
| 9331 | LED LUMINARIA PUBLICA SWIFT ASL11 180W 2200K C/B |
| 9332 | LED LUMINARIA PUBLICA SWIFT ASL11 180W 2700K C/B |
| | LED LUMINARIA PUBLICA SWIFT ASL11 180W 4000K C/B |

ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

+56954187903

Www.zingg.cl

ilumina@zingg.cl

/IluminaLimitada

