



# Architectural MSD

## MSD 700 1CT/3

La alta eficacia luminosa y el relleno óptimo de gas de las lámparas Architectural MSD de una terminación crean una intensidad de haz alta y una excelente reproducción del color. Al mismo tiempo, el arco compacto de la lámpara permite un control de haz eficiente y alta intensidad. Idónea para iluminar todo tipo de arquitectura de noche.

### Datos del producto

| Información general               |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Base de casquillo                 | G22 [ G22]              |
| Posición de funcionamiento        | UNIVERSAL [ cualquiera] |
| Aplicación principal              | Estudio/Disco           |
| Fallos vida útil hasta 50% (nom.) | 3000 h                  |
| Descripción del sistema           | na [ -]                 |

| Datos técnicos de la luz                     |                    |
|--|--------------------|
| Código de color                              | - [ Not Specified] |
| Flujo lumínico (mín.)                        | 46000 lm           |
| Flujo lumínico (nom.)                        | 50500 lm           |
| Coordenada X de cromacidad (nom.)            | 323                |
| Coordenada Y de cromacidad (nom.)            | 328                |
| Temperatura del color con correlación (nom.) | 6000 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)           | 72 lm/W            |
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) | 75                 |

| Operativos y eléctricos                   |       |
|---|-------|
| Power (Rated) (Nom)                       | 700 W |
| Corriente de lámpara (nom.)               | 11 A  |
| Voltaje de suministro de encendido (mín.) | 207 V |

| Controles y regulación |    |
|------------------------|----|
| Regulable              | Sí |

| Mecánicos y de carcasa        |         |
|-------------------------------|---------|
| Información base de casquillo | na [ -] |


| Requisitos de diseño de luminaria |        |
|-----------------------------------|--------|
| Temperatura de lámpara (máx)      | 600 °C |
| Temperatura de pinzamiento (máx.) | 350 °C |

| Datos de producto                      |                 |
|--|-----------------|
| Código de producto completo            | 872790091129900 |
| Nombre de producto del pedido          | MSD 700.1CT/3   |
| EAN/UPC - Producto                     | 8727900911299   |
| Código de pedido                       | 91129900        |
| Cantidad por paquete                   | 1               |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 3               |
| N.º de material (12NC)                 | 928170405114    |
| Peso neto (pieza)                      | 0,147 kg        |

# Architectural MSD

## Advertencias y seguridad

### Plano de dimensiones



|                |
|----------------|
| <b>Product</b> |
| MSD 700.1CT/3  |

MSD 700

### Datos fotométricos

